

# RT-HR-1M-71

Obiettivo telecentrico 1x per sensori fino a 2/3", WD 71 mm

## CARATTERISTICHE

Ingrandimento		1.00
Cerchio immagine Ø	(mm)	11
Max detector size		2/3"

### Campo visivo oggetto

Con sensore 1/3" (4.8 x 3.6 mm)	(mm x mm)	4.8 x 3.6
Con sensore 1/2.5" (5.70 x 4.28 mm)	(mm x mm)	5.7 x 4.3
Con sensore 1/2" (6.4 x 4.8 mm)	(mm x mm)	6.4 x 4.8
Con sensore 1/1.8" (7.13 x 5.37 mm)	(mm x mm)	7.1 x 5.4
Con sensore 2/3" - 5 MP (8.45 x 7.07 mm)	(mm x mm)	8.5 x 7.1

### Specifiche ottiche

Distanza di lavoro	(mm)	71.00
wF/# 1		15.6
Distortion	(%)	0.00
Field depth	(mm)	0.90
Nominal resolving power	(µm)	10.50

### Specifiche meccaniche

Mount		C
Lunghezza	(mm)	116.1
Diametro	(mm)	18.0
Massa	(g)	65
Focus lock screws		-
Iris lock screws		-



## NOTE

1. F/# = F-number, wF/# = working F-number, l'F-number reale della lente quando opera come macro.

## PRODOTTI COMPATIBILI

### Serie LTLAIC

Illuminatori circolari diffusi a basso angolo a LED continui

RT-DLR2-60-050-2-W-24V-FL	Ringlight diffusivo a basso angolo a LED continuo, diametro interno 18 mm, 60°, bianco
RT-DLR2-60-050-2-R-24V-FL	Ringlight diffusivo a basso angolo a LED continuo, diametro interno 18 mm, 60°, rosso
RT-DLR2-60-050-2-G-24V-FL	Ringlight diffusivo a basso angolo a LED continuo, diametro interno 18 mm, 60°, verde
RT-DLR2-60-050-2-B-24V-FL	Ringlight diffusivo a basso angolo a LED continuo, diametro interno 18 mm, 60°, blu

### Serie LTLADC

Illuminatori circolari diretti a basso angolo a LED continui

RT-LLA-75-130-3-W-24V-FL	Illuminatore circolare diretto a basso angolo a LED continuo, diametro interno 94 mm, 75°, bianco
RT-LLA-75-130-3-R-24V-FL	Illuminatore circolare diretto a basso angolo a LED continuo, diametro interno 94 mm, 75°, rosso
RT-LLA-75-130-3-G-24V-FL	Illuminatore circolare diretto a basso angolo a LED continuo, diametro interno 94 mm, 75°, verde
RT-LLA-75-130-3-B-24V-FL	Illuminatore circolare diretto a basso angolo a LED continuo, diametro interno 94 mm, 75°, blu

### Serie LTRNDC

Illuminatori circolari diretti a LED continui

All product specifications and data are subject to change without notice to improve reliability, functionality, design or other. Photos and pictures are for illustration purposes only.

RT-LSW-15-050-2-W-24V-FL	Illuminatore circolare diretto a LED continuo, diametro interno 28 mm, 15°, bianco
RT-LSW-15-050-2-R-24V-FL	Illuminatore circolare diretto a LED continuo, diametro interno 28 mm, 15°, rosso
RT-LSW-15-050-2-G-24V-FL	Illuminatore circolare diretto a LED continuo, diametro interno 28 mm, 15°, verde
RT-LSW-15-050-2-B-24V-FL	Illuminatore circolare diretto a LED continuo, diametro interno 28 mm, 15°, blu
RT-LSW-45-070-3-W-24V-FL	Illuminatore circolare diretto a LED continuo, diametro interno 35 mm, 45°, bianco
RT-LSW-45-070-3-R-24V-FL	Illuminatore circolare diretto a LED continuo, diametro interno 35 mm, 45°, rosso
RT-LSW-45-070-3-G-24V-FL	Illuminatore circolare diretto a LED continuo, diametro interno 35 mm, 45°, verde
RT-LSW-45-070-3-B-24V-FL	Illuminatore circolare diretto a LED continuo, diametro interno 35 mm, 45°, blu

#### Serie LTBFC

Backlights piatti a LED continui a emissione laterale

RT-BHDS-25X36-1-W-24V-FL	Backlight a LED a emissione laterale continuo, lato "edge to edge", area di illuminazione 36X25, bianco
RT-BHDS-25X36-1-R-24V-FL	Backlight piatto a LED a emissione laterale continuo, lato "edge to edge", area di illuminazione 36X25, rosso
RT-BHDS-25X36-1-G-24V-FL	Backlight piatto a LED a emissione laterale continuo, lato "edge to edge", area di illuminazione 36X25, verde
RT-BHDS-25X36-1-B-24V-FL	Backlight piatto a LED a emissione laterale continuo, lato "edge to edge", area di illuminazione 36X25, blu

#### Serie LTBRC

Illuminatori a barra a LED continui

RT-LBRX-00-040-6-W-24V-FL	Illuminatore a barra a LED continuo, area di illuminazione 40X26.3, bianco
RT-LBRX-00-040-6-R-24V-FL	Illuminatore a barra a LED continuo, area di illuminazione 40X26.3, rosso
RT-LBRX-00-040-6-G-24V-FL	Illuminatore a barra a LED continuo, area di illuminazione 40X26.3, verde
RT-LBRX-00-040-6-B-24V-FL	Illuminatore a barra a LED continuo, area di illuminazione 40X26.3, blu

#### Serie LTCXC

Luci coassiali a LED continuo

RT-CAS2-00-025-X-W-24V-FL	Illuminatore coassiale a LED continuo, area attiva 27x27, bianco
RT-CAS2-00-025-X-R-24V-FL	Illuminatore coassiale con LED continuo, area attiva 27x27, rosso
RT-CAS2-00-025-X-G-24V-FL	Illuminatore coassiale a LED continuo, area attiva 27x27, verde
RT-CAS2-00-025-X-B-24V-FL	Illuminatore coassiale a LED continuo, area attiva 27x27, blu